



GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Brokat

WYKOŃCZENIA

Standard

PODRODZINA

Brokat

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Brokat

DOSTĘPNE
PRÓBKI

PRÓBKİ A5

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	122 cm
Długość	30 m
Grubość	400 µm
Waga artykułu	320 g/m²
Skład	PET
Rodzaj kleju	Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza
Gwarancja	10 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach	2 lata
Kierunek wzoru	Niewidoczne

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	Średni
Odporność na plamy	Zaliczone
Opór cieplny	Zaliczone
Odporność na wodę i wilgoć	Nie Zgodny
Odporność na światło	Nie Testowany
Adhezja	Zaliczone
Właściwości antybakteryjne	Nie Testowany
Zmywalność	Nie Testowany

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
ZgodnyREACH / ROHS
ZgodnyKLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
D-s1,d0LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
(EN16516) - A+
Nie TestowanySUBSTANCJE OGRANICZONE
Nie TestowanyIMO/MED MODUŁ B - E
Nie ZgodnyRAIL (EN45545-2, R1)
Nie TestowanyEPD DOSTĘPNE
Niedostępne

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Rozciągliwy	Nieodpowiednie
Odpowiednie do	Wewnętrzne
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	Nieodpowiednie
Ciągłość wzoru między panelami	Tak
Niedoskonałe powierzchnie	Tak, z zachowaniem ostrożności
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	Tak, z zachowaniem ostrożności

MONTAŻ

Rodzaj montażu	Wewnętrzne
Metoda montażu	Suche
Temperatura montażu	12°C-38°C
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	ABBA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Zakładanie na zakładkę jest niedozwolone. Stosuj wyłącznie montaż na styk, krawędź do krawędzi.
- W przypadku zastosowań tymczasowych rozważ nałożenie produktu na zdejmowaną lub tanią folię, aby ograniczyć ryzyko pozostałości kleju na podłożu.
- Ze względu na specyficzną konstrukcję produktu między sąsiednimi panelami mogą być widoczne niewielkie różnice koloru lub brokatu. Są to cechy produktu i nie są uznawane za wady.
- Wszystkie panele montuj w tym samym kierunku odwijania, aby zachować maksymalną spójność wizualną.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.

Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

