



GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Organiczny

WYKOŃCZENIA

Prestige

PODRODZINA

Korek

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Mat

DOSTĘPNE
PRÓBKI

PRÓBKİ A5

PRÓBKİ PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	122 cm
Długość	20 m
Grubość	550 µm
Waga artykułu	400 - 450 g/m²
Skład	PVC
Rodzaj kleju	Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza
Gwarancja	5 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach	3 lata
Kierunek wzoru	Niewidoczne

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	Średni
Odporność na plamy	Zaliczone
Opór cieplny	Zaliczone
Odporność na wodę i wilgoć	Nie Zgodny
Odporność na światło	Nie Testowany
Adhezja	Zaliczone
Właściwości antybakteryjne	Nie Testowany
Zmywalność	Nie Testowany

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
ZgodnyREACH / ROHS
ZgodnyKLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
D-s2,d0LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
(EN16516) - A+
ZgodnySUBSTANCJE OGRANICZONE
Nie TestowanyIMO/MED MODUŁ B - E
Nie ZgodnyRAIL (EN45545-2, R1)
Nie TestowanyEPD DOSTĘPNE
Niedostępne

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Rozciągliwy	Nieodpowiednie
Odpowiednie do	Wewnętrzne
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	Nieodpowiednie
Ciągłość wzoru między panelami	Tak, z zachowaniem ostrożności
Niedoskonałe powierzchnie	Tak, z zachowaniem ostrożności
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	Tak, z zachowaniem ostrożności

MONTAŻ

Rodzaj montażu	Wewnętrzne
Metoda montażu	Suche
Temperatura montażu/tem	12°C-38°C
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	ABBA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Drobne szczeliny lub nieregularności naturalnej powierzchni korka są cechami produktu i nie są uznawane za wady.
- Nakładaj wyłącznie na płaskie, równe powierzchnie. Nie rozciągaj ani nie termoformuj materiału.
- Nie zwijaj materiału zbyt ciasno, ponieważ nadmierny nacisk może uszkodzić lub pęknąć warstwę korka.
- Ze względu na sztywność i grubość materiału zaleca się wstępne przycinanie.
- W miejscach zakładek nałóż primer i rozważ uszczelnienie odsłoniętych połączeń lub krawędzi.
- Nakładaj twardym lub miękkim wałkiem. Unikaj narzędzi, które mogą zarysować lub zetrzeć powierzchnię korka.
- W przypadku plam natychmiast osuszaj powierzchnię przez delikatne przykładanie. Ze względu na naturalny skład korkowy powierzchni nie można czyścić tak samo jak standardowych folii.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku wzorów Cork Prestige lub RAFFIA wystarcza minimalne czyszczenie i pielęgnacja, ponieważ materiały te mają naturalną odporność na kurz i zabrudzenia. Do czyszczenia używaj szczotki z miękkim włosiem.

W przypadku wilgotnych lub mokrych plam usuń wilgoć chłonną ściereczką, a następnie szybko i dokładnie osusz zabrudzone miejsce.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

