



## GAMA I WYKOŃCZENIE

## RODZINA

Kolor

## EFEKT POWIERZCHNIOWY

Satynowy

## PODRODZINA

Podstawowy

DOSTĘPNE  
PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

PRÓBKİ PREMIUM

## CHARAKTERYSTYKA

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Szerokość                             | 122 cm                                               |
| Długość                               | 50 m                                                 |
| Grubość                               | 250 µm                                               |
| Waga artykułu                         | 240 g/m²                                             |
| Skład                                 | PMMA + PVDF                                          |
| Rodzaj kleju                          | Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza |
| Gwarancja                             | 12 lata                                              |
| Temperatura przechowywania            | 5°C-30°C                                             |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | 2 lata                                               |
| Kierunek wzoru                        | Niewidoczne                                          |
| Kolor RAL                             | 7039                                                 |

## PARAMETRY

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Odporność na zarysowania   | Wysoki        |
| Odporność na plamy         | Nie Testowany |
| Opór cieplny               | Nie Testowany |
| Odporność na wodę i wilgoć | Nie Testowany |
| Odporność na światło       | Nie Testowany |
| Adhezja                    | Zaliczone     |
| Właściwości antybakteryjne | Nie Testowany |
| Zmywalność                 | Nie Testowany |

## CERTYFIKATY

|                                         |                                      |                                             |                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Nie Wymagany       | REACH / ROHS<br>Zgodny               | KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)<br>D-s1,d0 | LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+<br>Nie Testowany |
| SUBSTANCJE OGRANICZONE<br>Nie Testowany | IMO/MED MODUŁ B - E<br>Nie Testowany | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Nie Testowany       | EPD DOSTĘPNE<br>Niedostępne                              |

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

## KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozciągliwy                                   | Nie                                   |
| Odpowiednie do                                | <b>Wewnętrzne / zewnętrzne</b>        |
| Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą        | <b>Tak</b>                            |
| Ciągłość wzoru między panelami                | <b>Tak</b>                            |
| Niedoskonałe powierzchnie                     | <b>Tak, z zachowaniem ostrożności</b> |
| Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu | <b>Tak</b>                            |

## MONTAŻ

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Rodzaj montażu               | <b>Wewnętrzne / zewnętrzne</b> |
| Metoda montażu               | <b>Suche</b>                   |
| Temperatura montażu/tem      | <b>15°C-30°C</b>               |
| Metoda montażu (ABBA - ABAB) | <b>ABBA</b>                    |

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Folie Cover Styl Exterior są przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych, takich jak fasady budynków, okładziny, panele i ramy okienne.
- Zalecane podłoża obejmują ACP, anodowane lub malowane proszkowo aluminium, stal, HPL i PVC/tworzywa sztuczne, pod warunkiem że powierzchnia jest gładka, właściwie przygotowana i ma wystarczającą energię powierzchniową.
- Nie zaleca się aplikacji na podłożach szorstkich, porowatych lub o niskiej energii powierzchniowej, takich jak nieobrobione drewno, płyty mineralne, cement, beton, zaprawa, kamień naturalny, słabo przywierająca farba lub nieodpowiednie powierzchnie malowane/wodoodporne.
- Dokładne przygotowanie i oczyszczenie powierzchni są niezbędne. Usurń brud, zanieczyszczenia organiczne, tłuszcz i wszelkie pozostałości, które mogą pogorszyć przyczepność.
- Przed montażem zawsze wykonaj test przyczepności, aby potwierdzić zgodność podłoża i dobrać odpowiedni primer.
- Zastosowanie primeru jest obowiązkowe i powinno obejmować co najmniej obwód oraz obszary krytyczne. W przypadku zakładki w gamie Advanced szczególnie zaleca się Primer+ ze względu na ochronną powłokę PVDF.
- W miarę możliwości stosuj połączenia na styk zamiast zakładki między arkuszami.
- Montaż należy wykonywać w temperaturze od 10°C do 35°C; dla optymalnych warunków zaleca się 15°C-30°C.
- Przed montażem sprawdź podłoże pod kątem korozji, uszkodzeń, słabo przywierających powłok lub zanieczyszczeń i usuń problemy przed aplikacją folii.
- Ważne: zastosowania zewnętrzne wymagają specjalnych procedur oceny podłoża, przygotowania, montażu, wykończenia i konserwacji. Pełne instrukcje, zatwierdzone metody montażu, warunki gwarancji, trwałość oraz zasady pielęgnacji znajdziesz w Cover Styl Exterior Guidelines.

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku folii Exterior zaleca się okresowe czyszczenie w celu zachowania wyglądu i trwałości folii.

Preferuj czyszczenie ręczne łagodnym detergentem o zrównoważonym pH oraz miękką ściereczką lub gąbką, a następnie dokładnie spłucz czystą wodą.

W przypadku myjki ciśnieniowej zachowaj odległość co najmniej 300 mm, ciśnienie poniżej 1200 psi, temperaturę wody poniżej 80°C i kieruj strumień prostopadle (90°) do powierzchni, aby uniknąć podnoszenia krawędzi folii.

Unikaj narzędzi ściernych, silnych rozpuszczalników i agresywnych środków chemicznych. Pełną procedurę czyszczenia i zalecenia znajdziesz w Cover Styl Exterior Guidelines.

Zalecenia te pozwolą zachować wygląd folii i wydłużyć jej żywotność. Trwałe plamy mogą świadczyć o niewłaściwej pielęgnacji; rozważ wtedy naprawę łatą (bez gwarancji, lecz skuteczną i ekonomiczną) albo wymianę całego winylu.

SYMULATOR

# ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.  
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.



