



GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Privacidade de dados

SUBFAMÍLIA

Privacidade de Ecrã

CARACTERÍSTICAS

Largura (cm)	122 cm
Comprimento (m)	30.5 m
Espessura (µm)	132 µm
Composição	PET + PVA
Composição do liner de descolagem	PET
Armazenamento em condições recomendadas	1 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Garantia	5 anos

CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Exposição aos raios UV

Precaução

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação

Interior

Método de instalação

Húmido

Temperatura de instalação

12°C-38°C

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes da instalação, limpe e desengordure cuidadosamente o vidro, removendo todo o pó, gordura e resíduos.
- Aplique a película utilizando Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água, e remova a solução de aplicação e o ar com um rodo adequado.
- O Data Jammer requer uma instalação especial. A orientação da película pode variar consoante a tecnologia do ecrã, pelo que é essencial realizar um teste preliminar no vidro previsto e na configuração do ecrã.
- Consulte as instruções de instalação específicas antes de começar.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a instalação e a limpeza, utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água.

Não limpe a película durante o primeiro mês após a instalação e não aplique autocolantes, etiquetas ou adesivos na película. Limpe suavemente a superfície com um pano macio não abrasivo ou uma esponja