Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA **Privacidade de dados**

SUBFAMÍLIA **Privacidade de Ecrã**

CARACTERÍSTICAS

Largura (cm)	**122 cm**
Comprimento (m)	**30.5 m**
Espessura (µm)	**132 µm**
Composição	**PET + PVA**
Composição do liner de descolagem	**PET**
Armazenamento em condições recomendadas	**1 anos**
Temperatura de armazenamento	**5°C-30°C**
Transmissão da luz visível	**44%**
Garantia	**5 anos**

CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Exposição aos raios UV	**Precaução**

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	**Interior**
Método de instalação	**Húmido**
Temperatura de instalaçãoItem	**12°C-38°C**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes da instalação, limpe e desengordure cuidadosamente o vidro, removendo todo o pó, gordura e resíduos.
- Aplique a película utilizando Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água, e remova a solução de aplicação e o ar com um rodo adequado.
- O Data Jammer requer uma instalação especial. A orientação da película pode variar consoante a tecnologia do ecrã, pelo que é essencial realizar um teste preliminar no vidro previsto e na configuração do ecrã.
- Consulte as instruções de instalação específicas antes de começar.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a instalação e a limpeza, utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água.
Não limpe a película durante o primeiro mês após a instalação e não aplique autocolantes, etiquetas ou adesivos na película. Limpe suavemente a superfície com um pano macio não abrasivo ou uma esponja

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation