Cover Styl

E-FILM

GLASS



GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA **Privacidade de dados**

SUBFAMÍLIA **Interruptor**

CARACTERÍSTICAS

Largura (cm)	**100 cm**
Comprimento (m)	**1 m**
Espessura (µm)	**540 µm**
Composição	**PET**
Composição do liner de descolagem	**PET**
Armazenamento em condições recomendadas	**3 anos**
Temperatura de armazenamento	**5°C-30°C**
Transmissão da luz visível	**91%**
Garantia	**2 anos**

CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Exposição aos raios UV	**Precaução**

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	**Interior**
Método de instalação	**Seco**
Temperatura de instalaçãoItem	**12°C-38°C**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Limpe sempre muito bem o vidro antes da instalação, utilizando Crystal Antistatic Spray (600-ATS), e use luvas antiestáticas durante a instalação ou o manuseamento.
- Aplique apenas a seco, nunca utilize água ou solução com sabão.
- Manuseie com cuidado: mantenha a película plana, não a dobre e proteja as extremidades.
- Mantenha o liner protetor superior no lugar até ao final da instalação.
- Não instale sob caixilhos nem em zonas sujeitas a esforços mecânicos.
- Deixe uma folga de 2-2,5 mm ao instalar vários painéis lado a lado.
- A selagem não é obrigatória, mas é recomendada se a película estiver exposta à humidade ou em risco de contacto com água. Utilize apenas selante de silicone neutro, não ácido, ao longo da extremidade da película.
- Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas por um eletricista qualificado, seguindo o esquema elétrico e utilizando o transformador recomendado.
- Para obter a melhor durabilidade, evite o funcionamento contínuo no modo ON e utilize um temporizador para assegurar um corte diário da alimentação.

Aguarde 30 dias antes de limpar e utilize apenas um pano de microfibra e produtos não abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Aguarde 30 dias após a instalação antes de limpar a superfície da E-Film.

Utilize um pano de microfibra macio e sem pelos e um produto de limpeza suave, como uma solução de álcool isopropílico diluída a 50/50 ou um limpa-vidros sem amoníaco. Limpe suavemente numa só direção para evitar marcas.

Limpe os interruptores de alimentação e os controladores apenas com um pano seco.

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation