Cover Styl

HR-J4

High Resistant - Lacquered White

TAMBÉM DISPONÍVEL EM ORIGINAL



GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA
Cor

SUBFAMÍLIA
Essencial

EFEITO DE SUPERFÍCIE
Brilhante

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura	**122 cm**
Comprimento	**50 m**
Espessura	**280 µm**
Peso do item	**320 g/m²**
Composição	**PVC + PET**
Tipo de adesivo	**PSA acrílico com sistema de libertação de ar**
Garantia	**10 anos**
Temperatura de armazenamento	**5°C-30°C**
Armazenamento em condições recomendadas	**3 anos**
Direção do padrão	**Não visível**
Cor RAL	**9016**

DESEMPENHO

Resistência a riscos	**Alto**
Resistência a manchas	**Não Testado**
Resistência térmica	**Não Testado**
Resistência à água e à humidade	**Não Testado**
Resistência à luz	**Não Testado**
Adesão	**Aprovado**
Propriedades antibacterianas	**Não Testado**
Lavabilidade	**Não Testado**

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011) **Conforme**	REACH / ROHS **Conforme**	CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1) **D-s2,d0**	COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+ **Não Testado**
SUBSTÂNCIAS RESTRITAS **Não Testado**	IMO/MED MÓDULO B - E **Não Testado**	RAIL (EN45545-2, R1) **Não Testado**	EPD DISPONÍVEL **Não disponível**

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

HR-J4

High Resistant - Lacquered White

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	**Não adequado**
Adequado para	**Interior**
Áreas de contacto direto com água	**Sim**
Continuidade do padrão entre painéis	**Sim**
Superfícies imperfeitas	**Sim, com cuidado**
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	**Sim**

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	**Interior**
Método de instalação	**Seco**
Temperatura de instalaçãoItem	**12°C-38°C**
Método de instalação (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Faça um pré-corte da película nas zonas onde o corte ou acabamento após a aplicação possa ser difícil, especialmente em torno de backsplashes, extremidades e cantos.
- Devido ao aumento da espessura e densidade do material, teste as técnicas de corte, acabamento e termoformagem antes da instalação.
- Para cantos de 90°, quando aplicável, recomenda-se a termoformagem, uma vez que as sobreposições podem permanecer visíveis devido à espessura do material.
- Ao utilizar uma técnica de corte e sobreposição, o SOTT Corner Sealer (400-CS01) pode ser utilizado para ocultar quaisquer extremidades brancas visíveis.
- Os acabamentos Glossy High Resistance não são termoformáveis.
- Apesar da maior espessura, as películas High Resistance não brilhantes comportam-se de forma semelhante às películas Cover Styl standard durante a instalação, incluindo a termoformagem.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.



Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation