



GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Fosco

SUBFAMÍLIA

PVC

**AMOSTRAS
DISPONÍVEIS**

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura (cm)	152 cm
Comprimento (m)	30,5 m
Espessura (µm)	100 µm
Composição	PVC
Composição do liner de descolagem	Papel revestido com PE em ambas as faces
Armazenamento em condições recomendadas	3 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Garantia	5 anos

CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Exposição aos raios UV

Precaução

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação

Interior

Método de instalação

Húmido

Temperatura de instalação

12°C-38°C

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Utilize Slide On (600-F02) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme.