



## GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Fosco

SUBFAMÍLIA

PVC

**AMOSTRAS  
DISPONÍVEIS**

AMOSTRAS A5

## CARACTERÍSTICAS

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Largura (cm)                            | 152.459 cm                               |
| Comprimento (m)                         | 50 m                                     |
| Espessura (µm)                          | 100 µm                                   |
| Composição                              | PVC                                      |
| Composição do liner de descolagem       | Papel revestido com PE em ambas as faces |
| Armazenamento em condições recomendadas | 3 anos                                   |
| Temperatura de armazenamento            | 5°C-30°C                                 |
| Garantia                                | 5 anos                                   |

## CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO  
(EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Conforme**

## APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Exposição aos raios UV

#### Precaução

### INSTALAÇÃO

Tipo de instalação

Interior

Método de instalação

Húmido

Temperatura de instalação

12°C-38°C

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes da instalação, limpe e desengordure cuidadosamente o vidro, removendo todo o pó, gordura e resíduos.
- Pré-corte a película nas dimensões necessárias e, em seguida, molhe o vidro e o lado adesivo da película com uma solução de aplicação preparada com Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluída na proporção de 6 ml/l de água.
- Posicione cuidadosamente a película e remova o líquido de aplicação e o ar com um rodo de feltro adequado (500-038), trabalhando do centro para as extremidades.
- Corte cuidadosamente o excesso de película e deixe-a secar naturalmente. Durante o período de secagem podem permanecer pequenas bolhas de água ou uma ligeira névoa, que desaparecerão gradualmente à medida que o adesivo endurece.

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a limpeza regular, utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água. Limpe a película com um pano macio não abrasivo ou uma esponja.

Não limpe a película durante o primeiro mês após a instalação e não aplique autocolantes, etiquetas, fita adesiva ou outros adesivos na película. Evite produtos abrasivos, esfregões e objetos afiados que possam danificar a superfície.