
Cover Styl

# NE72

Arabesque





## GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA
**Pedra**

SUBFAMÍLIA
**Mármore**

ACABAMENTOS
**Standard**

EFEITO DE SUPERFÍCIE
**Mate**

## AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS PREMIUM

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Largura | **122 cm** |
| Comprimento | **50 m** |
| Espessura | **200 µm** |
| Peso do item | **250 - 360 g/m²** |
| Composição | **PVC** |
| Tipo de adesivo | **PSA acrílico com sistema de libertação de ar** |
| Garantia | **10 anos** |
| Temperatura de armazenamento | **5°C-30°C** |
| Armazenamento em condições recomendadas | **3 anos** |
| Direção do padrão | **Não visível** |

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Resistência a riscos | **Médio** |
| Resistência a manchas | **Aprovado** |
| Resistência térmica | **Aprovado** |
| Resistência à água e à humidade | **Aprovado** |
| Resistência à luz | **Aprovado** |
| Adesão | **Aprovado** |
| Propriedades antibacterianas | **Aprovado** |
| Estabilidade dimensional | **0.25 mm** |
| Lavabilidade | **Aprovado** |

## CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
**Conforme**

REACH / ROHS
**Conforme**

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
**C-s2,d0**

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+
**Conforme**

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS
**Conforme**

IMO/MED MÓDULO B - E
**Conforme**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Conforme**

EPD DISPONÍVEL
**Disponível**

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# NE72

Arabesque

## APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

| | |
|---|---|
| Termoformável | **Sim** |
| Adequado para | **Interior** |
| Áreas de contacto direto com água | **Sim** |
| Continuidade do padrão entre painéis | **Sim** |
| Superfícies imperfeitas | **Sim, com cuidado** |
| Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto | **Sim, com cuidado** |

### INSTALAÇÃO

| | |
|---|---|
| Tipo de instalação | **Interior** |
| Método de instalação | **Seco** |
| Temperatura de instalaçãoItem | **12°C-38°C** |
| Método de instalação (ABBA - ABAB) | **ABAB** |
| Comprimento da repetição do padrão (cm) | **108.5 cm** |

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Instale a película Cover Styl® num ambiente limpo, seco e sem poeiras, com temperaturas ambiente e do substrato entre 12 °C e 38 °C. O substrato deve ser liso, estável, limpo, seco e estar livre de poeiras, gordura, silicone, cera e outros contaminantes.
- Repare os defeitos da superfície e efetue sempre um teste de aderência, especialmente em substratos desconhecidos ou tratados. As superfícies porosas ou absorventes podem exigir uma preparação específica e a aplicação de um primário em toda a superfície.
- Aplique a película a seco, utilizando uma espátula adequada com feltro, trabalhando progressivamente para evacuar o ar e garantir uma aderência uniforme.
- Utilize calor para adaptar a película a curvas e formas complexas, evitando esticar excessivamente ou sobreaquecer a película.
- Antes de instalar várias folhas, verifique a direção da película, a repetição do padrão e o método correto de união ou sobreposição.
- Utilize lâminas afiadas sem danificar o substrato. Após a instalação, verifique os bordos, as uniões e o acabamento geral. Consulte a versão mais recente do Cover Styl Technical Manual para a preparação do substrato, a seleção do primário e as técnicas de instalação.

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.




Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation