
Cover Styl

NP10

Alloy Loom





GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA
Têxtil

SUBFAMÍLIA
Ráfia

ACABAMENTOS
Premium

EFEITO DE SUPERFÍCIE
Mate

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Largura	**122 cm**
Comprimento	**20 m**
Espessura	**940 µm**
Peso do item	**340 g/m²**
Composição	**14**
Tipo de adesivo	**PSA acrílico com sistema de libertação de ar**
Garantia	**5 anos**
Temperatura de armazenamento	**5°C-30°C**
Armazenamento em condições recomendadas	**1 anos**
Direção do padrão	**Não visível**

DESEMPENHO

Resistência a riscos	**Médio**
Resistência a manchas	**Não Testado**
Resistência térmica	**Não Testado**
Resistência à água e à humidade	**Não Testado**
Resistência à luz	**Não Testado**
Adesão	**Não Testado**
Propriedades antibacterianas	**Não Testado**
Lavabilidade	**Não Testado**

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
D-s1,d0

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+
Não Testado

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS
Não Testado

IMO/MED MÓDULO B - E
Não Testado

RAIL (EN45545-2, R1)
Não Testado

EPD DISPONÍVEL
Não disponível

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NP10

Alloy Loom

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Termoformável	**Não adequado**
Adequado para	**Interior**
Áreas de contacto direto com água	**Não adequado**
Continuidade do padrão entre painéis	**Sim, com cuidado**
Superfícies imperfeitas	**Sim, com cuidado**
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	**Não adequado**

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	**Interior**
Método de instalação	**Seco**
Temperatura de instalaçãoltem	**12°C-38°C**
Método de instalação (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Corte cuidadosamente para minimizar o desfiamento da superfície têxtil.
- Nas áreas de sobreposição, aqueça suavemente a película para promover a aderência.
- Em zonas de tráfego intenso, as sobreposições podem levantar devido a esforços mecânicos.
- Nas extremidades e superfícies elevadas, assegure uma aderência completa sem ar retido e envolva o material pelo menos 10 mm em torno da extremidade, de preferência mais quando possível.
- Pode ocorrer uma ligeira retração do liner enquanto o produto está armazenado em rolo; isto não afeta a estabilidade dimensional do material depois de instalado.
- Após a utilização, fixe firmemente o rolo em pelo menos três pontos para evitar a formação de canais de ar entre a película e o liner.
- Para NG07 e NG09, devido à sua construção específica, podem ocorrer ligeiras variações de cor entre folhas adjacentes, mesmo quando retiradas do mesmo rolo.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para as referências Cork Prestige ou RAFFIA, é necessária apenas uma limpeza e manutenção mínimas devido à resistência natural à poeira e à sujidade. Utilize uma escova com cerdas macias.

Em caso de manchas húmidas ou molhadas, utilize um pano absorvente para remover a humidade e seque imediata e completamente a área afetada.



Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation