Cover Styl

# OCEAN 01

GLASS



## GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA **Cor**

SUBFAMÍLIA **Transparente**

### AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Largura (cm) | **152 cm** |
| Comprimento (m) | **30.5 m** |
| Espessura (µm) | **40 µm** |
| Composição | **PET** |
| Composição do liner de descolagem | **PET** |
| Armazenamento em condições recomendadas | **3 anos** |
| Temperatura de armazenamento | **5°C-30°C** |
| Transmissão da luz visível | **60%** |
| Garantia | **5 anos** |

## CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Conforme**

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# OCEAN 01

GLASS

## APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

| | |
|---|---|
| Exposição aos raios UV | **Não** |

### INSTALAÇÃO

| | |
|---|---|
| Tipo de instalação | **Interior** |
| Método de instalação | **Húmido** |
| Temperatura de instalaçãoItem | **12°C-38°C** |

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes da instalação, limpe e desengordure cuidadosamente o vidro, removendo todo o pó, gordura e resíduos.
- Pré-corte a película nas dimensões necessárias e, em seguida, molhe o vidro e o lado adesivo da película com uma solução de aplicação preparada com Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluída na proporção de 6 ml/l de água.
- Posicione cuidadosamente a película e remova o líquido de aplicação e o ar com um rodo adequado, trabalhando do centro para as extremidades.
- Corte cuidadosamente o excesso de película e deixe-a secar naturalmente. Durante o período de secagem podem permanecer pequenas bolhas de água ou uma ligeira névoa, que desaparecerão gradualmente à medida que o adesivo endurece.

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a limpeza regular, utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água. Limpe a película com um pano macio não abrasivo ou uma esponja.
Não limpe a película durante o primeiro mês após a instalação e não aplique autocolantes, etiquetas, fita adesiva ou outros adesivos na película.
Evite produtos abrasivos, esfregões e objetos afiados que possam danificar a superfície.

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation