



GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Cor

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Mate

SUBFAMÍLIA

Essencial

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	50 m
Espessura	220 µm
Peso do item	195 g/m²
Composição	PP
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	5 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	2 anos
Direção do padrão	Não visível
Cor RAL	7037

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Médio
Resistência a manchas	Não Testado
Resistência térmica	Não Testado
Resistência à água e à humidade	Não Testado
Resistência à luz	Não Testado
Adesão	Aprovado
Propriedades antibacterianas	Não Testado
Lavabilidade	Não Testado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
ConformeREACH / ROHS
ConformeCLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO
(EN13501-1)
B-s1,d0COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS
(EN16516) - A+
ConformeSUBSTÂNCIAS RESTRITAS
Não TestadoIMO/MED MÓDULO B - E
Não TestadoRAIL (EN45545-2, R1)
Não TestadoEPD DISPONÍVEL
Não disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	Não adequado
Adequado para	Interior
Áreas de contacto direto com água	Sim
Continuidade do padrão entre painéis	Sim
Superfícies imperfeitas	Sim, com cuidado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim, com cuidado

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	Interior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	12°C-38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- A película PVC Free possui um adesivo de alta aderência. Normalmente não é necessário primário em superfícies duras e devidamente preparadas. Pode ser necessário Primer PRO nas áreas de sobreposição para garantir uma aderência adequada.
- A película é mais fina do que as películas de PVC standard, tornando especialmente importante uma preparação cuidadosa do substrato. Imperfeições da superfície ou variações de cor podem permanecer visíveis após a instalação.
- Devido à construção do adesivo, podem permanecer resíduos de adesivo no substrato durante a remoção. Para aplicações temporárias, considere aplicar o produto sobre uma película removível/económica para reduzir esse risco.
- Ao envolver extremidades ou arestas, aqueça a película e mantenha uma temperatura constante durante a dobra para melhorar a flexibilidade e reduzir o risco de canais de ar ao longo das extremidades.
- Não estique excessivamente nem exponha a película a calor excessivo durante ou após a instalação, pois isso pode causar fissuras.
- Importante: teste sempre o material e a aderência no substrato previsto antes da instalação e siga as Cover Styl' Installation Guidelines standard para os procedimentos de preparação da superfície e aplicação.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

