




GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Pedra

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Mate

SUBFAMÍLIA

Cimento

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	50 m
Espessura	220 µm
Peso do item	195 g/m²
Composição	PP
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	5 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	2 anos
Direção do padrão	Não visível

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Alto
Resistência a manchas	Não Testado
Resistência térmica	Não Testado
Resistência à água e à humidade	Não Testado
Resistência à luz	Não Testado
Adesão	Aprovado
Propriedades antibacterianas	Não Testado
Lavabilidade	Não Testado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1) B-s1,d0	COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+ Conforme
SUBSTÂNCIAS RESTRITAS Não Testado	IMO/MED MÓDULO B - E Não Testado	RAIL (EN45545-2, R1) Não Testado	EPD DISPONÍVEL Não disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	Não adequado
Adequado para	Interior
Áreas de contacto direto com água	Sim
Continuidade do padrão entre painéis	Sim, com cuidado
Superfícies imperfeitas	Sim, com cuidado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim, com cuidado

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	Interior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	12°C-38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABBA
Comprimento da repetição do padrão (cm)	112 cm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- A película PVC Free possui um adesivo de alta aderência. Normalmente não é necessário primário em superfícies duras e devidamente preparadas. Pode ser necessário Primer PRO nas áreas de sobreposição para garantir uma aderência adequada.
- A película é mais fina do que as películas de PVC standard, tornando especialmente importante uma preparação cuidadosa do substrato. Imperfeições da superfície ou variações de cor podem permanecer visíveis após a instalação.
- Devido à construção do adesivo, podem permanecer resíduos de adesivo no substrato durante a remoção. Para aplicações temporárias, considere aplicar o produto sobre uma película removível/económica para reduzir esse risco.
- Ao envolver extremidades ou arestas, aqueça a película e mantenha uma temperatura constante durante a dobragem para melhorar a flexibilidade e reduzir o risco de canais de ar ao longo das extremidades.
- Não estique excessivamente nem exponha a película a calor excessivo durante ou após a instalação, pois isso pode causar fissuras.
- Importante: teste sempre o material e a aderência no substrato previsto antes da instalação e siga as Cover Styl' Installation Guidelines standard para os procedimentos de preparação da superfície e aplicação.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

