




GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Glitter

ACABAMENTOS

Standard

SUBFAMÍLIA

Glitter

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Glitter

AMOSTRAS
DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	30 m
Espessura	400 µm
Peso do item	320 g/m²
Composição	PET
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	10 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	2 anos
Direção do padrão	Não visível

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Médio
Resistência a manchas	Aprovado
Resistência térmica	Aprovado
Resistência à água e à humidade	Não Testado
Resistência à luz	Não Testado
Adesão	Aprovado
Propriedades antibacterianas	Não Testado
Lavabilidade	Não Testado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1) D-s1,d0	COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+ Não Testado
SUBSTÂNCIAS RESTRITAS Não Testado	IMO/MED MÓDULO B - E Não Conforme	RAIL (EN45545-2, R1) Não Testado	EPD DISPONÍVEL Não disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	Não adequado
Adequado para	Interior
Áreas de contacto direto com água	Não adequado
Continuidade do padrão entre painéis	Sim
Superfícies imperfeitas	Sim, com cuidado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim, com cuidado

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	Interior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	12°C-38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- A sobreposição não é permitida. Utilize apenas uma instalação de junta a topo, extremidade contra extremidade.
- Para aplicações temporárias, considere aplicar o produto sobre uma película removível/económica para reduzir o risco de resíduos de adesivo no substrato.
- Devido à construção específica do produto, podem ser visíveis ligeiras variações de cor ou brilho entre painéis adjacentes. Estas são características inerentes ao produto e não são consideradas defeitos.
- Instale todos os painéis na mesma direção de desenrolamento para manter a máxima consistência visual.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

