Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Конфиденциальность данных

ПОДСЕМЕЙСТВО
Приватная плёнка для экранов (ограничивает видимость).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (см)	**122 cm**
Длина (м)	**30.5 m**
Толщина (мкм)	**132 µm**
Состав	**PET + PVA**
Состав разделительной подложки	**PET**
Хранение в рекомендованных условиях	**1 годы**
Температура хранения	**5°C-30°C**
Пропускание видимого света	**44%**
Гарантия	**5 годы**

СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Соответствует

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей	**Осторожность**

МОНТАЖ

Тип установки	**Внутренний**
Способ монтажа	**Влажный**
Температура монтажаltem	**12°C-38°C**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Нанесите плёнку с помощью Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл/л воды, и удалите монтажный раствор и воздух подходящим ракельным инструментом.
- Data Jammer требует специальной установки. Ориентация плёнки может различаться в зависимости от технологии дисплея, поэтому необходимо предварительно протестировать плёнку на предполагаемом стекле и в конфигурации экрана.
- Перед началом ознакомьтесь со специальными инструкциями по установке.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для установки и очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл/л воды.
Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наклеивайте на неё наклейки, этикетки или другие клеящие материалы.
Осторожно очищайте поверхность мягкой неабразивной тканью или губкой

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation