



АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

Конфиденциальность данных

ПОДСЕМЕЙСТВО

Приватная плёнка для экранов (ограничивает видимость).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (см)	122 cm
Длина (м)	30.5 m
Толщина (мкм)	132 μm
Состав	PET + PVA
Состав разделительной подложки	PET
Хранение в рекомендованных условиях	1 годы
Температура хранения	5°C-30°C
Гарантия	5 годы

СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Соответствует

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей

Осторожность

МОНТАЖ

Тип установки

Внутренний

Способ монтажа

Влажный

Температура монтажа $t_{\text{ем}}$

12°C-38°C

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Нанесите плёнку с помощью Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл/л воды, и удалите монтажный раствор и воздух подходящим ракельным инструментом.
- Data Jammer требует специальной установки. Ориентация плёнки может различаться в зависимости от технологии дисплея, поэтому необходимо предварительно протестировать плёнку на предполагаемом стекле и в конфигурации экрана.
- Перед началом ознакомьтесь со специальными инструкциями по установке.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для установки и очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл/л воды.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наклеивайте на неё наклейки, этикетки или другие клеящие материалы.

Осторожно очищайте поверхность мягкой неабразивной тканью или губкой