
Cover Styl

# EARTH 01 (ex: Red)

GLASS



## АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
**Цвет**

ПОДСЕМЕЙСТВО
**Прозрачный**

### ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ A5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Ширина (см) | **152 cm** |
| Длина (м) | **30.5 m** |
| Толщина (мкм) | **40 µm** |
| Состав | **PET** |
| Состав разделительной подложки | **PET** |
| Хранение в рекомендованных условиях | **3 годы** |
| Температура хранения | **5°C-30°C** |
| Пропускание видимого света | **25%** |
| Гарантия | **5 годы** |

## СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Соответствует**

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# EARTH 01 (ex: Red)

GLASS

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

### СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Воздействие УФ-лучей | **Нет** |

### МОНТАЖ

| | |
|---|---|
| Тип установки | **Внутренний** |
| Способ монтажа | **Влажный** |
| Температура монтажаltem | **12°C-38°C** |

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Нарежьте плёнку до требуемых размеров, затем смочите стекло и клеевую сторону плёнки монтажным раствором, приготовленным из Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл/л воды.
- Осторожно установите плёнку и удалите монтажную жидкость и воздух подходящим ракельным инструментом, двигаясь от центра к краям.
- Аккуратно обрежьте излишки плёнки и оставьте её высыхать естественным образом. В процессе высыхания могут оставаться небольшие пузырьки воды или лёгкая дымка, которые постепенно исчезнут по мере отверждения клея.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для регулярной очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл/л воды. Очищайте плёнку мягкой неабразивной тканью или губкой.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наклеивайте на неё наклейки, этикетки, ленту или другие клеящие материалы.

Не используйте абразивные средства, жёсткие губки и острые предметы, которые могут повредить поверхность.

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation