



АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО  
Матовый

ПОДСЕМЕЙСТВО  
PVC

ОБРАЗЦЫ В  
НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ A5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ширина (см)                         | 152.459 cm                         |
| Длина (м)                           | 50 m                               |
| Толщина (мкм)                       | 100 µm                             |
| Состав                              | PVC                                |
| Состав разделительной подложки      | Бумага с двусторонним PE-покрытием |
| Хранение в рекомендованных условиях | 3 годы                             |
| Температура хранения                | 5°C-30°C                           |
| Гарантия                            | 5 годы                             |

СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)  
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS  
Соответствует

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

### СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей

Осторожность

### МОНТАЖ

Тип установки

Внутренний

Способ монтажа

Влажный

Температура монтажа  $t_{\text{монтаж}}$

12°C-38°C

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Предварительно нарежьте плёнку по необходимым размерам, затем смочите стекло и клеевую сторону плёнки раствором для нанесения, приготовленным с использованием Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл на 1 л воды.
- Осторожно разместите плёнку и удалите раствор для нанесения и воздух подходящим раклем, двигаясь от центра к краям.
- Аккуратно обрежьте излишки плёнки и оставьте её высыхать естественным образом. Во время высыхания могут оставаться небольшие пузырьки воды или лёгкая дымка, которые постепенно исчезнут по мере отверждения клея.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для регулярной очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл на 1 л воды. Очищайте плёнку мягкой неабразивной тканью или губкой.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наносите на неё наклейки, этикетки, скотч или другие клеящие материалы.

Не используйте абразивные средства, жёсткие губки и острые предметы, которые могут повредить поверхность.