



АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Матовый

ПОДСЕМЕЙСТВО
PVC

ОБРАЗЦЫ В
НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ A5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (см)	152 cm
Длина (м)	30.5 m
Толщина (мкм)	180 µm
Состав	PVC
Состав разделительной подложки	Бумага с двусторонним PE-покрытием
Хранение в рекомендованных условиях	3 годы
Температура хранения	5°C-30°C
Гарантия	5 годы

СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Соответствует

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей

Осторожность

МОНТАЖ

Тип установки

Внутренний

Способ монтажа

Влажный

Температура монтажа $t_{\text{тем}}$

12°C-38°C

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Нарезьте плёнку до требуемых размеров, затем смочите стекло и клеевую сторону плёнки монтажным раствором, приготовленным из Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл/л воды.
- Осторожно установите плёнку и удалите монтажную жидкость и воздух подходящим ракельным инструментом, двигаясь от центра к краям.
- Аккуратно обрежьте излишки плёнки и оставьте её высыхать естественным образом. В процессе высыхания могут оставаться небольшие пузырьки воды или лёгкая дымка, которые постепенно исчезнут по мере отверждения клея.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для регулярной очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл/л воды. Очищайте плёнку мягкой неабразивной тканью или губкой.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наклеивайте на неё наклейки, этикетки, ленту или другие клеящие материалы.

Не используйте абразивные средства, жёсткие губки и острые предметы, которые могут повредить поверхность.