



## АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

**Дерево**

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ

**Матовый**

ПОДСЕМЕЙСТВО

**Окрашенный**

**ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ**

**ОБРАЗЦЫ A5**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ширина                              | 122 cm                                  |
| Длина (м)                           | 50 m                                    |
| Толщина                             | 220 µm                                  |
| Вес изделия                         | 195 g/m²                                |
| Состав                              | PP                                      |
| Тип клея                            | Акриловый PSA с системой отвода воздуха |
| Гарантия                            | 5 годы                                  |
| Температура хранения                | 5°C-30°C                                |
| Хранение в рекомендованных условиях | 2 годы                                  |
| Направление рисунка                 | Длина                                   |

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Устойчивость к царапинам             | Средний           |
| Стойкость к пятнам                   | Не протестировано |
| Термическое сопротивление            | Не протестировано |
| Водостойкость и устойчивость к влаге | Не протестировано |
| Светостойкость                       | Не протестировано |
| Адгезия                              | Пройдено          |
| Антибактериальные свойства           | Не протестировано |
| Моющая способность                   | Не протестировано |

## СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011)  
**Соответствует**

REACH / ROHS  
**Соответствует**

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)  
**B-s1,d0**

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  
СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+  
**Соответствует**

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА  
**Не протестировано**

IMO/MED МОДУЛЬ B - E  
**Не протестировано**

RAIL (EN45545-2, R1)  
**Не протестировано**

EPD ДОСТУПНА  
**Недоступно**

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

## СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Растяжимость                                         | Не подходит         |
| Подходит для                                         | Внутренний          |
| Области прямого контакта с водой                     | Да                  |
| Непрерывность рисунка между панелями                 | Да, с осторожностью |
| Неровные поверхности                                 | Да, с осторожностью |
| Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом | Да, с осторожностью |

## МОНТАЖ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Тип установки                | Внутренний |
| Способ монтажа               | Сухой      |
| Температура монтажа          | 12°C-38°C  |
| Способ монтажа (ABBA - ABAB) | ABBA       |
| Длина раппорта рисунка (см)  | 75 cm      |

## ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Плётка PVC Free имеет клей с высокой начальной адгезией. На твёрдых и правильно подготовленных поверхностях праймер обычно не требуется. В местах нахлёста может потребоваться Primer PRO для обеспечения хорошего сцепления.
- Плётка тоньше стандартных PVC-плёнок, поэтому тщательная подготовка основания особенно важна. Неровности поверхности или различия цвета могут оставаться видимыми после монтажа.
- Из-за конструкции клея при удалении на основании могут остаться его следы. Для временных применений рассмотрите нанесение продукта поверх съёмной или недорогой плётки.
- При обёртывании краёв или рёбер нагревайте плётку и поддерживайте постоянную температуру во время сгибания, чтобы улучшить гибкость и уменьшить риск воздушных каналов.
- Не растягивайте плётку чрезмерно и не подвергайте её сильному нагреву во время или после монтажа, поскольку это может вызвать растрескивание.
- Важно: перед монтажом всегда тестируйте материал и адгезию на предполагаемом основании и соблюдайте стандартные Cover Styl' Installation Guidelines по подготовке поверхности и нанесению.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для ежедневного ухода используйте мягкое мыло или моющее средство с нейтральным pH для очистки поверхности плётки. Не используйте средства с крайне кислым или щелочным pH, так как они могут повредить материал. Для очистки поверхности плётки применяйте только мягкие салфетки или губки.

Для удаления стойких пятен нанесите на загрязнённый участок горячую, но не кипящую, воду. При необходимости используйте раствор из 70% изопропилового спирта и 30% воды, нанося его меламиновой губкой.

Для санитарной обработки используйте только средства на основе изопропилового спирта, например салфетки с изопропиловым спиртом (не для ежедневного использования). Не используйте органические очистители, например аммиак или полироль, поскольку они могут повредить винил. Сначала протестируйте любое моющее, бактерицидное или вируцидное средство на незаметном участке.

СИМУЛЯТОР

СМОДЕЛИРУЙТЕ СВОЙ  
ПРОЕКТ ЗА СЕКУНДЫЗагрузите фото. Выберите  
поверхность. Оцените результат до  
принятия решения.