




АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

Глиттер

ОТДЕЛКИ

Стандарт

ПОДСЕМЕЙСТВО

Глиттер

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ

Глиттер

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ A5

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	122 cm
Длина (м)	30 m
Толщина	400 µm
Вес изделия	320 g/m²
Состав	РЕТ
Тип клея	Акриловый PSA с системой отвода воздуха
Гарантия	10 годы
Температура хранения	5°C-30°C
Хранение в рекомендованных условиях	2 годы
Направление рисунка	Невидимый

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к царапинам	Средний
Стойкость к пятнам	Пройдено
Термическое сопротивление	Пройдено
Водостойкость и устойчивость к влаге	Не протестировано
Светостойкость	Не протестировано
Адгезия	Пройдено
Антибактериальные свойства	Не протестировано
Моющая способность	Не протестировано

СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011) Соответствует	REACH / ROHS Соответствует	КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1) D-s1,d0	ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+ Не протестировано
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА Не протестировано	IMO/MED МОДУЛЬ B - E Не соответствует	RAIL (EN45545-2, R1) Не протестировано	EPD ДОСТУПНА Недоступно

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растяжимость	Не подходит
Подходит для	Внутренний
Области прямого контакта с водой	Не подходит
Непрерывность рисунка между панелями	Да
Неровные поверхности	Да, с осторожностью
Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом	Да, с осторожностью

МОНТАЖ

Тип установки	Внутренний
Способ монтажа	Сухой
Температура монтажа	12°C-38°C
Способ монтажа (ABBA - ABAB)	ABBA

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


- Нахлёсты не допускаются. Используйте только монтаж встык, край к краю.
- Для временных применений рассмотрите нанесение продукта поверх съёмной или недорогой плёнки, чтобы снизить риск остатков клея на основании.
- Из-за особой конструкции продукта между соседними панелями могут быть заметны небольшие различия цвета или блеска. Это естественные особенности продукта, а не дефекты.
- Устанавливайте все панели в одном направлении размотки, чтобы обеспечить максимальную визуальную однородность.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для ежедневного ухода используйте мягкое мыло или моющее средство с нейтральным pH для очистки поверхности плёнки. Не используйте средства с крайне кислым или щелочным pH, так как они могут повредить материал. Для очистки поверхности плёнки применяйте только мягкие салфетки или губки.

Для удаления стойких пятен нанесите на загрязнённый участок горячую, но не кипящую, воду. При необходимости используйте раствор из 70% изопропилового спирта и 30% воды, нанося его меламиновой губкой.

Для санитарной обработки используйте только средства на основе изопропилового спирта, например салфетки с изопропиловым спиртом (не для ежедневного использования). Не используйте органические очистители, например аммиак или полироль, поскольку они могут повредить винил. Сначала протестируйте любое моющее, бактерицидное или вируцидное средство на незаметном участке.



СИМУЛЯТОР

СМОДЕЛИРУЙТЕ СВОЙ ПРОЕКТ ЗА СЕКУНДЫ

Загрузите фото. Выберите поверхность. Оцените результат до принятия решения.

