



## АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

Линии

ПОДСЕМЕЙСТВО

Классический

ОБРАЗЦЫ В  
НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ A5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Ширина (см)                         | 152 cm   |
| Длина (м)                           | 30.5 m   |
| Толщина (мкм)                       | 40 µm    |
| Состав                              | PET      |
| Состав разделительной подложки      | PET      |
| Хранение в рекомендованных условиях | 3 годы   |
| Температура хранения                | 5°C-30°C |
| Гарантия                            | 5 годы   |

## СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)  
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS  
Соответствует

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

### СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

|                      |    |                                       |            |
|----------------------|----|---------------------------------------|------------|
| Воздействие УФ-лучей | Да | Тип установки                         | Внутренний |
|                      |    | Способ монтажа                        | Влажный    |
|                      |    | Температура монтажа $t_{\text{mont}}$ | 12°C-38°C  |

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Нарежьте плёнку до требуемых размеров, затем смочите стекло и клеевую сторону плёнки монтажным раствором, приготовленным из Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл/л воды.
- Осторожно установите плёнку и удалите монтажную жидкость и воздух подходящим ракельным инструментом, двигаясь от центра к краям.
- Аккуратно обрежьте излишки плёнки и оставьте её высыхать естественным образом. В процессе высыхания могут оставаться небольшие пузырьки воды или лёгкая дымка, которые постепенно исчезнут по мере отверждения клея.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для регулярной очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл/л воды. Очищайте плёнку мягкой неабразивной тканью или губкой.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наклеивайте на неё наклейки, этикетки, ленту или другие клеящие материалы.

Не используйте абразивные средства, жёсткие губки и острые предметы, которые могут повредить поверхность.