




АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

Цвет

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ

Сатиновый

ПОДСЕМЕЙСТВО

Основной

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ПРЕМИАЛЬНЫЕ  
ОБРАЗЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ширина                              | 122 cm                                  |
| Длина (м)                           | 50 m                                    |
| Толщина                             | 250 μm                                  |
| Вес изделия                         | 240 g/m²                                |
| Состав                              | PMMA + PVDF                             |
| Тип клея                            | Акриловый PSA с системой отвода воздуха |
| Гарантия                            | 12 годы                                 |
| Температура хранения                | 5°C-30°C                                |
| Хранение в рекомендованных условиях | 2 годы                                  |
| Направление рисунка                 | Невидимый                               |
| Цвет RAL                            | 9003                                    |

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Устойчивость к царапинам             | Высокий           |
| Стойкость к пятнам                   | Не протестировано |
| Термическое сопротивление            | Не протестировано |
| Водостойкость и устойчивость к влаге | Не протестировано |
| Светостойкость                       | Не протестировано |
| Адгезия                              | Пройдено          |
| Антибактериальные свойства           | Не протестировано |
| Моющая способность                   | Не протестировано |

СЕРТИФИКАЦИИ

|                                            |                                           |                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Не требуется          | REACH / ROHS<br>Соответствует             | КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)<br>D-s1,d0 | ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+<br>Не протестировано |
| ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА<br>Не протестировано | IMO/MED МОДУЛЬ B - E<br>Не протестировано | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Не протестировано  | EPD ДОСТУПНА<br>Недоступно                                          |

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

### СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Растяжимость                                         | Нет                   |
| Подходит для                                         | Внутренний / наружный |
| Области прямого контакта с водой                     | Да                    |
| Непрерывность рисунка между панелями                 | Да                    |
| Неровные поверхности                                 | Да, с осторожностью   |
| Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом | Да                    |

### МОНТАЖ

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Тип установки                       | Внутренний / наружный |
| Способ монтажа                      | Сухой                 |
| Температура монтажа $t_{\text{ем}}$ | 15°C-30°C             |
| Способ монтажа (ABBA - ABAB)        | ABBA                  |

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Плёнки Cover Styl Exterior специально разработаны для наружных применений, таких как фасады зданий, облицовка, панели и оконные рамы.
- Рекомендуемые основания: ACP, анодированный или порошково окрашенный алюминий, сталь, HPL и PVC/пластик, при условии что поверхность гладкая, правильно подготовлена и обладает достаточной поверхностной энергией.
- Не рекомендуется наносить на шероховатые, пористые основания или основания с низкой поверхностной энергией, например необработанную древесину, минеральные плиты, цемент, бетон, раствор, натуральный камень, плохо держащуюся краску или неподходящие окрашенные/водостойкие поверхности.
- Тщательная подготовка и очистка поверхности обязательны. Удалите грязь, органические загрязнения, жир и любые остатки, способные ухудшить адгезию.
- Перед монтажом всегда выполняйте тест адгезии, чтобы подтвердить совместимость основания и определить подходящий праймер.
- Нанесение праймера обязательно и должно выполняться как минимум по периметру и в критических зонах. Для нахлёстов серии Advanced особенно рекомендуется Primer+ из-за защитного PVDF-покрытия.
- По возможности используйте стыки встык вместо нахлёстов между листами.
- Монтаж следует выполнять при температуре от 10 °C до 35 °C; для оптимальных условий рекомендуется 15 °C-30 °C.
- Перед монтажом осмотрите основание на наличие коррозии, повреждений, плохо держащихся покрытий или загрязнений и устраните проблемы до нанесения плёнки.
- Важно: наружные применения требуют специальных процедур оценки основания, подготовки, монтажа, отделки и ухода. Полные инструкции, утверждённые методы монтажа, условия гарантии, срок службы, уход и обслуживание всегда см. в Cover Styl Exterior Guidelines.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для плёнок Exterior рекомендуется периодическая очистка, чтобы сохранять внешний вид и долговечность плёнки.

Предпочтительна ручная очистка мягким моющим средством с нейтральным pH и мягкой тканью или губкой с последующим тщательным ополаскиванием чистой водой.

При использовании мойки высокого давления соблюдайте расстояние не менее 300 мм, давление менее 1200 psi, температуру воды ниже 80 °C и направляйте струю перпендикулярно (90°) поверхности, чтобы края плёнки не отрывались.

Не используйте абразивные инструменты, сильные растворители и агрессивные химикаты. Полную процедуру очистки и рекомендации см. в Cover Styl Exterior Guidelines.

Эти рекомендации помогут сохранить внешний вид плёнки и продлить срок её службы. Стойкие пятна могут свидетельствовать о неправильном уходе. В таком случае можно рассмотреть ремонт заплатой (без гарантии, но эффективный и экономичный) или замену всего винилового покрытия.

СИМУЛЯТОР

# СМОДЕЛИРУЙТЕ СВОЙ ПРОЕКТ ЗА СЕКУНДЫ

Загрузите фото. Выберите  
поверхность. Оцените результат до  
принятия решения.



Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.