Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ **Datasekretess**

UNDERFAMILJ **Skärmskydd**

EGENSKAPER

Bredd (cm)	**122 cm**
Längd (m)	**30.5 m**
Tjocklek (µm)	**132 µm**
Sammansättning	**PET + PVA**
Sammansättning av släppskiktet	**PET**
Förvaring under rekommenderade förhållanden	**1 år**
Förvaringstemperatur	**5°C-30°C**
Transmission av synligt ljus	**44%**
Garanti	**5 år**

CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Överensstämmer

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar	**Försiktighet**

INSTALLATION

Installationstyp	**Inomhus**
Installationsmetod	**Våt**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör och avfetta glaset noggrant före installationen och avlägsna allt damm, fett och rester.
- Applicera filmen med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspätt med 6 ml/l vatten, och avlägsna appliceringslösningen och luften med en lämplig skrapa.
- Data Jammer kräver en särskild installation. Filmens orientering kan variera beroende på displayteknik, därför är ett preliminärt test på det avsedda glaset och i skärmkonfigurationen nödvändigt.
- Läs de särskilda installationsanvisningarna innan du börjar.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspätt med 6 ml/l vatten, för installation och rengöring.
Rengör inte filmen under den första månaden efter installationen och applicera inte klistermärken, etiketter eller självhäftande material på filmen.
Rengör ytan försiktigt med en mjuk, icke-slipande trasa eller svamp

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation