



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ **Datasekretess**

UNDERFAMILJ **Skärmskydd**

EGENSKAPER

Bredd (cm)	122 cm
Längd (m)	30.5 m
Tjocklek (µm)	132 µm
Sammansättning	PET + PVA
Sammansättning av släppskiktet	PET
Förvaring under rekommenderade förhållanden	1 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	5 år

CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Överensstämmer

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar

Försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp

Inomhus

Installationsmetod

Våt

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör och avfetta glaset noggrant före installationen och avlägsna allt damm, fett och rester.
- Applicera filmen med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspätt med 6 ml/l vatten, och avlägsna appliceringslösningen och luften med en lämplig skrapa.
- Data Jammer kräver en särskild installation. Filmens orientering kan variera beroende på displayteknik, därför är ett preliminärt test på det avsedda glaset och i skärmkonfigurationen nödvändigt.
- Läs de särskilda installationsanvisningarna innan du börjar.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspätt med 6 ml/l vatten, för installation och rengöring.

Rengör inte filmen under den första månaden efter installationen och applicera inte klistermärken, etiketter eller självhäftande material på filmen.

Rengör ytan försiktigt med en mjuk, icke-slipande trasa eller svamp