Cover Styl

E-FILM

GLASS



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ **Datasekretess**

UNDERFAMILJ **Strömbrytare**

EGENSKAPER

Bredd (cm)	**100 cm**
Längd (m)	**1 m**
Tjocklek (µm)	**540 µm**
Sammansättning	**PET**
Sammansättning av släppskiktet	**PET**
Förvaring under rekommenderade förhållanden	**3 år**
Förvaringstemperatur	**5°C-30°C**
Transmission av synligt ljus	**91%**
Garanti	**2 år**

CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Överensstämmer

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar	**Försiktighet**

INSTALLATION

Installationstyp	**Inomhus**
Installationsmetod	**Torr**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör alltid glaset noggrant före installationen med Crystal Antistatic Spray (600-ATS) och använd antistatiska handskar under installation eller hantering.
- Applicera endast torrt, använd aldrig vatten eller tvållösning.
- Hantera försiktigt: håll filmen plan, böj den inte och skydda kanterna.
- Låt den övre skyddsfilmen sitta kvar tills installationen är klar.
- Installera inte under ramar eller i områden som utsätts för mekanisk belastning.
- Lämna ett mellanrum på 2-2,5 mm vid installation av flera paneler sida vid sida.
- Tätning är inte obligatorisk men rekommenderas om filmen utsätts för fukt eller riskerar kontakt med vatten. Använd endast neutralt, icke-surt silikontätningsmedel längs filmens kant.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en behörig elektriker enligt kopplingsschemat och med den rekommenderade transformatorn.
- För bästa hållbarhet bör kontinuerlig drift i ON-läge undvikas. Använd en timer för att säkerställa ett dagligt strömavbrott.

Vänta 30 dagar före rengöring och använd endast en mikrofiberduk och icke-slipande produkter.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Vänta 30 dagar efter installationen innan E-Film-ytan rengörs.

Använd en mjuk, luddfri mikrofiberduk och ett milt rengöringsmedel, till exempel en 50/50-utspädd isopropylalkohollösning eller ett ammoniakfritt glasrengöringsmedel. Torka försiktigt i en riktning för att undvika ränder.

Rengör strömbrytare och styrenheter endast med en torr trasa.

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation