



## SORTIMENT &amp; FINISH

## FAMILJ

Färg

## YTBEHANDLINGAR

Premium

## UNDERFAMILJ

Silke

## YTEFFEKT

Silke

PROVER  
TILLGÅNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

## EGENSKAPER

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bredd                                       | 122 cm                               |
| Längd                                       | 50 m                                 |
| Tjocklek                                    | 220 µm                               |
| Artikelvikt                                 | 270 - 300 g/m²                       |
| Sammansättning                              | PVC                                  |
| Typ av lim                                  | Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem |
| Garanti                                     | 10 år                                |
| Förvaringstemperatur                        | 5°C-30°C                             |
| Förvaring under rekommenderade förhållanden | 3 år                                 |
| Mönsterriktning                             | Inte synlig                          |
| RAL-färg                                    | 7032                                 |

## PRESTANDA

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Reptålighet                  | Hög       |
| Fläckbeständighet            | Godkänd   |
| Termiskt motstånd            | Godkänd   |
| Vatten- och fuktbeständighet | Godkänd   |
| Ljusåktethet                 | Ej testad |
| Vidhäftning                  | Godkänd   |
| Antibakteriella egenskaper   | Godkänd   |
| Dimensionsstabilitet         | 0.25 mm   |
| Tvättbarhet                  | Godkänd   |

## CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)  
ÖverensstämmerREACH / ROHS  
ÖverensstämmerBRANDKLASSNING (EN13501-1)  
C-s2,d0FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR  
(EN16516) - A+  
ÖverensstämmerBEGRÄNSADE ÄMNEN  
ÖverensstämmerIMO/MED MODUL B - E  
ÖverensstämmerRAIL (EN45545-2, R1)  
Ej testadEPD TILLGÅNGLIG  
Tillgänglig

## ANVÄNDNING, INSTALLATION &amp; UNDERHÅLL

## ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Töjbar                            | Ej lämplig           |
| Lämplig för                       | Inomhus              |
| Områden med direkt vattenkontakt  | Ja                   |
| Mönsterkontinuitet över panelerna | Ja                   |
| Ojämna ytor                       | Ja, med försiktighet |
| Ytor med hög kontaktslitage       | Ja, med försiktighet |

## INSTALLATION

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Installationstyp                 | Inomhus   |
| Installationsmetod               | Torr      |
| Installationstemperaturitem      | 12°C-38°C |
| Installationsmetod (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Silk har en särskild ytbehandling mot fingeravtryck.
- På grund av den specifika konstruktionen kan sträckning av folien göra att ytbeläggningen spricker.
- Materialet är styvare på grund av sin specifika ytkonstruktion och kan vara känsligare för vassa snitt och låga temperaturer.
- Låt folien nå rumstemperatur före installation och hantera rullen försiktigt.
- Om ett vasst snitt kan orsaka en reva, använd ett avrundat snitt för att minska spänningskoncentrationen.
- I överlappningsområden är Primer PRO obligatoriskt. Använd inte Primer+ eller lösningsmedelsbaserade primers, eftersom de permanent kan försämra vidhäftningen.
- Användning av angiven primer är ett obligatoriskt villkor för garantins giltighet.

## UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.

Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.

För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning).

Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

SIMULATOR

# SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se  
resultatet innan du bestämmer dig.

