




SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Stål

YTBEHANDLINGAR

Prestige

UNDERFAMILJ

Lysande

YTEFFEKT

Metallic

PROVER
TILLGÅNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	30 m
Tjocklek	230 µm
Artikelvikt	305 g/m ²
Sammansättning	PET
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	5 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	1 år
Mönsterriktning	Inte synlig

PRESTANDA

Reptålighet	Medel
Fläckbeständighet	Ej testad
Termiskt motstånd	Ej testad
Vatten- och fuktbeständighet	Ej testad
Ljusåktethet	Ej testad
Vidhäftning	Ej testad
Antibakteriella egenskaper	Ej testad
Tvättbarhet	Ej testad

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011) Överensstämmer	REACH / ROHS Överensstämmer	BRANDKLASSNING (EN13501-1) C-s1,d0	FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+ Ej testad
BEGRÄNSADE ÄMNEN Ej testad	IMO/MED MODUL B - E Ej testad	RAIL (EN45545-2, R1) Ej testad	EPD TILLGÅNGLIG Inte tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Ej lämplig
Lämplig för	Inomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ja
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ja
Ojämna ytor	Ej lämplig
Ytor med hög kontaktslitage	Ja, med försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Applicera endast på ett helt rent och korrekt förberett underlag i en ren installationsmiljö.
- Vid omslag runt kanter eller hörn, varm folien och håll en jämn temperatur under vikningen för bättre flexibilitet och minskad risk för luftkanaler längs kanterna.
- För AU01 och AU02, använd en mjuk filtskrapa för att minimera risken för repor.
- Om folien måste lyftas under installationen för att avlägsna damm eller veck, hantera den försiktigt, eftersom överdriven hantering kan lämna permanenta märken.
- Mirror-folie: applicera på grund av den specifika konstruktionen endast på plana ytor och böj, vik eller omslut inte materialet över kanter eller hörn.
- När en överlappning trimmas direkt över folien, skydda området i förväg med maskeringstejp för att minska risken för delaminering.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För AU01 / AU02 och Mirror, använd alltid en ren, mjuk mikrofiberduk med fin struktur för att minimera risken för repor. Rengör med Surface Cleaner eller ett lämpligt alkoholbaserat rengöringsmedel. Låt inte vätskor eller rengöringsprodukter torka på folien, eftersom synliga fläckar eller märken kan uppstå. Torka försiktigt och torka omedelbart ytan med en ren mikrofiberduk.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.

