



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Textil

YTBEHANDLINGAR

Premium

UNDERFAMILJ

Raffia

YTEFFEKT

Matt

PROVER
TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	20 m
Tjocklek	940 µm
Artikelvikt	340 g/m²
Sammansättning	14
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	5 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	1 år
Mönsterriktning	Inte synlig

PRESTANDA

Reptålighet	Medel
Fläckbeständighet	Ej testad
Termiskt motstånd	Ej testad
Vatten- och fuktbeständighet	Ej testad
Ljusåktethet	Ej testad
Vidhäftning	Ej testad
Antibakteriella egenskaper	Ej testad
Tvättbarhet	Ej testad

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011) Överensstämmer	REACH / ROHS Överensstämmer	BRANDKLASSNING (EN13501-1) D-s1,d0	FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+ Ej testad
BEGRÄNSADE ÄMNEN Ej testad	IMO/MED MODUL B - E Ej testad	RAIL (EN45545-2, R1) Ej testad	EPD TILLGÄNGLIG Inte tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Ej lämplig
Lämplig för	Inomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ej lämplig
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ja, med försiktighet
Ojämna ytor	Ja, med försiktighet
Ytor med hög kontaktslitage	Ej lämplig

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperatur/tem	12°C-38°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Skär försiktigt för att minimera fransning av textilytan.
- Värm folien försiktigt i överlappningsområden för att främja vidhäftningen.
- I områden med hög trafik kan överlappningar lyftas på grund av mekanisk belastning.
- På kanter och upphöjda ytor, säkerställ full vidhäftning utan instängd luft och vik materialet minst 10 mm runt kanten, helst mer där det är möjligt.
- Liner kan krympa något medan produkten lagras på rulle; detta påverkar inte materialets dimensionsstabilitet efter installation.
- Efter användning, fäst rullen ordentligt på minst tre ställen för att förhindra luftkanaler mellan folie och liner.
- För NG07 och NG09 kan små färgvariationer uppstå mellan intilliggande ark även om de kommer från samma rulle.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För Cork Prestige-referenser eller RAFFIA krävs endast minimal rengöring och skötsel tack vare den naturliga motståndskraften mot damm och smuts. Använd en borste med mjuka borst.

Vid fuktiga eller våta fläckar, torka bort fukten med en absorberande trasa och torka området omedelbart och noggrant.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.

