



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ Gradering UNDERFAMILJ Gradation

PROVER TILLGÅNGLIGA

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd (cm)	152 cm
Längd (m)	30,5 m
Tjocklek (µm)	40 µm
Sammansättning	PET
Sammansättning av släppskiktet	PET
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	5 år

CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Överensstämmer

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar

Ja

INSTALLATION

Installationstyp

Inomhus

Installationsmetod

Våt

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör och avfetta glaset noggrant före installationen och avlägsna allt damm, fett och rester.
- Skär filmen till önskade mått och fukta sedan glaset och filmens självhäftande sida med en appliceringslösning som beretts med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten.
- Placera filmen noggrant och avlägsna appliceringsvätska och luft med en lämplig skrapa, från mitten mot kanterna.
- Skär bort överflödigt film snyggt och låt filmen torka naturligt. Små vattenbubblor eller en lätt hinna kan finnas kvar under torkningen och försvinner gradvis när limmet härdar.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten, för normal rengöring. Rengör filmen med en mjuk, icke-slipande trasa eller svamp.

Rengör inte filmen under den första månaden efter installationen och applicera inte klistermärken, etiketter, tejp eller andra självhäftande material på filmen.

Undvik slipande produkter, skursvampar och vassa föremål som kan skada ytan.