



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ	Färg	UNDERFAMILJ	Essential
YTEFFEKT	Matt		

PROVER
TILLGÅENGLIGA

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	50 m
Tjocklek	220 µm
Artikelvikt	195 g/m²
Sammansättning	PP
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	5 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	2 år
Mönsterriktning	Inte synlig
RAL-färg	7034

PRESTANDA

Reptålighet	Medel
Fläckbeständighet	Ej testad
Termiskt motstånd	Ej testad
Vatten- och fuktbeständighet	Ej testad
Ljusåktethet	Ej testad
Vidhäftning	Godkänd
Antibakteriella egenskaper	Ej testad
Tvättbarhet	Ej testad

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011) Överensstämmer	REACH / ROHS Överensstämmer	BRANDKLASSNING (EN13501-1) B-s1,d0	FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+ Överensstämmer
BEGRÄNSADE ÄMNEN Ej testad	IMO/MED MODUL B - E Ej testad	RAIL (EN45545-2, R1) Ej testad	EPD TILLGÄNGLIG Inte tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Ej lämplig
Lämplig för	Inomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ja
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ja
Ojämma ytor	Ja, med försiktighet
Ytor med hög kontaktslitage	Ja, med försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- PVC Free-folie har ett lim med hög initial vidhäftning. Primer behövs normalt inte på hårda, korrekt förberedda ytor. Primer PRO kan behövas i överlappningsområden för att säkerställa vidhäftningen.
- Folien är tunnare än standard PVC-folier, vilket gör noggrann underlagsförberedelse särskilt viktig. Ytdefekter eller färgvariationer kan förbli synliga efter installation.
- På grund av limkonstruktionen kan limrester finnas kvar på underlaget vid borttagning. Vid tillfälliga tillämpningar kan produkten appliceras över en avtagbar eller billig folie för att minska risken.
- Vid omslag runt kanter eller hörn, varm folien och håll en jämn temperatur under vikningen för bättre flexibilitet och minskad risk för luftkanaler.
- Sträck inte folien för mycket och utsätt den inte för överdriven värme under eller efter installation, eftersom detta kan orsaka sprickor.
- Viktigt: testa alltid material och vidhäftning på det avsedda underlaget före installation och följ standarden Cover Styl' Installation Guidelines för ytbehandling och applicering.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.

Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.

För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning).

Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.

