



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Mönster

UNDERFAMILJ

Naturlig elegans

**PROVER
TILLGÅNGLIGA**

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd (cm)	152.459 cm
Längd (m)	30.5 m
Tjocklek (µm)	185 µm
Sammansättning	PET
Sammansättning av släppskiktet	PET
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	5 år

CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Överensstämmer

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar

Försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp

Inomhus

Installationsmetod

Våt

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör och avfetta glaset noggrant före installation och avlägsna allt damm, fett och alla rester.
- Förskär folien till önskade mått och fukta sedan glaset och foliens häftande sida med en appliceringslösning som beretts med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten.
- Placera folien försiktigt och avlägsna appliceringsvätska och luft med en lämplig skrapa genom att arbeta från mitten mot kanterna.
- Skär rent bort överflödig folie och låt folien torka naturligt. Små vattenbubblor eller en lätt hinna kan finnas kvar under torkningen och försvinner gradvis när limmet härdar.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Endast minimal rengöring och skötsel krävs tack vare materialets naturliga motståndskraft mot damm och smuts. Använd en borste med mjuka borst vid rengöring.

Vid våta eller fuktiga fläckar ska du torka bort fukten med en absorberande trasa och omedelbart torka det berörda området noggrant.