



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Organisk

YTBEHANDLINGAR

Prestige

UNDERFAMILJ

Kork

YTEFFEKT

Matt

PROVER
TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	20 m
Tjocklek	550 µm
Artikelvikt	400 - 450 g/m²
Sammansättning	PVC
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	5 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Mönsterriktning	Inte synlig

PRESTANDA

Reptålighet	Medel
Fläckbeständighet	Godkänd
Termiskt motstånd	Godkänd
Vatten- och fuktbeständighet	Ej överensstämmer
Ljusåktethet	Ej testad
Vidhäftning	Godkänd
Antibakteriella egenskaper	Ej testad
Tvättbarhet	Ej testad

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)
ÖverensstämmerREACH / ROHS
ÖverensstämmerBRANDKLASSNING (EN13501-1)
D-s2,d0FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR
(EN16516) - A+
ÖverensstämmerBEGRÄNSADE ÄMNEN
Ej testadIMO/MED MODUL B - E
Ej överensstämmerRAIL (EN45545-2, R1)
Ej testadEPD TILLGÄNGLIG
Inte tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Ej lämplig
Lämplig för	Inomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ej lämplig
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ja, med försiktighet
Ojämma ytor	Ja, med försiktighet
Ytor med hög kontaktslitage	Ja, med försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperaturltem	12°C-38°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Mindre glipor eller ojämnheter i den naturliga korkytan är inneboende egenskaper hos produkten och betraktas inte som defekter.
- Applicera endast på plana ytor. Sträck eller termoforma inte materialet.
- Undvik att rulla materialet för hårt, eftersom för högt tryck kan skada eller spräcka korkskiktet.
- Förskärning rekommenderas på grund av materialets styvhet och tjocklek.
- Applicera primer i överlappsområden och överväg att täta synliga fogar eller kanter.
- Applicera med en hård eller mjuk roller. Undvik verktyg som kan repa eller slipa korkytan.
- Vid fläckar, badda ytan omedelbart. På grund av den naturliga korksammansättningen kan ytan inte rengöras på samma sätt som standardfolier.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För Cork Prestige-referenser eller RAFFIA krävs endast minimal rengöring och skötsel tack vare den naturliga motståndskraften mot damm och smuts. Använd en borste med mjuka borst.

Vid fuktiga eller våta fläckar, torka bort fukten med en absorberande trasa och torka området omedelbart och noggrant.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.

