



ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AILE

Veri Gizliliği

ALT AILE

Ekran Gizliliği

ÖZELLİKLER

Genişlik (cm)	122 cm
Uzunluk (m)	30.5 m
Kalınlık (µm)	132 µm
Bileşim	PET + PVA
Ayırıcı astarın bileşimi	PET
Tavsiye edilen koşullarda depolama	1 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Garanti	5 yıllar

SERTİFİKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Uygun

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

UV ışınlarına maruz kalma

Dikkat

MONTAJ

Montaj Türü

İç

Montaj yöntemi

Islak

Montaj sıcaklığı/tem

12°C-38°C

MONTAJ TALİMATLARI

- Kurulumdan önce camı iyice temizleyip yağdan arındırın ve tüm toz, yağ ve kalıntıları giderin.
- Filmi 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanarak uygulayın ve uygun bir silecek ile uygulama solüsyonunu ve havayı giderin.
- Data Jammer özel bir kurulum gerektirir. Filmin yönü ekran teknolojisine göre değişebilir; bu nedenle amaçlanan cam ve ekran yapılandırması üzerinde ön test yapılması zorunludur.
- İşleme başlamadan önce özel kurulum talimatlarına başvurun.

BAKIM TALİMATLARI

Kurulum ve temizlik için 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanın.

Kurulumdan sonraki ilk ay boyunca filmi temizlemeyin ve film üzerine çıkartma, etiket veya yapışkan malzemeler uygulamayın. Yüzeyi yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez veya süngerle nazikçe temizleyin