



ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AILE

Veri Gizliliği

ALT AILE

Anahtar

ÖZELLİKLER

Genişlik (cm)	100 cm
Uzunluk (m)	1 m
Kalınlık (µm)	540 µm
Bileşim	PET
Ayırıcı astarın bileşimi	PET
Tavsiye edilen koşullarda depolama	3 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Garanti	2 yıllar

SERTİFİKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Uygun

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

UV ışınlarına maruz kalma

Dikkat

MONTAJ

Montaj Türü

İç

Montaj yöntemi

Kuru

Montaj sıcaklığı/tem

12°C-38°C

MONTAJ TALIMATLARI

- Kurulumdan önce camı her zaman Crystal Antistatic Spray (600-ATS) ile iyice temizleyin ve kurulum veya kullanım sırasında antistatik eldiven takın.
- Yalnızca kuru uygulama yapın, asla su veya sabunlu solüsyon kullanmayın.
- Dikkatli taşıyın: filmi düz tutun, bükmeyin ve kenarları koruyun.
- Üst koruyucu astarı kurulumun sonuna kadar yerinde bırakın.
- Çerçevelerin altına veya mekanik gerilime maruz kalan alanlara kurulum yapmayın.
- Birden fazla paneli yan yana kurarken 2-2,5 mm boşluk bırakın.
- Film neme maruz kalıyorsa veya suyla temas riski varsa sızdırmazlık zorunlu değildir, ancak önerilir. Film kenarı boyunca yalnızca nötr, asidik olmayan silikon mastik kullanın.
- Tüm elektrik bağlantıları, kablo şemasına uygun olarak ve önerilen transformatör kullanılarak yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- En iyi dayanıklılık için sürekli ON modundan kaçınin ve günlük güç kesintisi sağlayacak bir zamanlayıcı kullanın.

Temizlemeden önce 30 gün bekleyin ve yalnızca mikrofiber bez ile aşındırıcı olmayan ürünler kullanın.

BAKIM TALIMATLARI

E-Film yüzeyini temizlemeden önce kurulumdan sonra 30 gün bekleyin.

Yumuşak, tüy bırakmayan bir mikrofiber bez ve 50/50 oranında seyreltilmiş izopropil alkol çözeltisi veya amonyaksız cam temizleyici gibi hafif bir temizlik ürünü kullanın. İz bırakmamak için tek yönde ve nazikçe silin.

Güç anahtarlarını ve kontrol cihazlarını yalnızca kuru bir bezle temizleyin.