Cover Styl

E-FILM

GLASS



ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

AILE **Veri Gizliliği**

ALT AILE **Anahtar**

ÖZELLIKLER

Genişlik (cm)	**100 cm**
Uzunluk (m)	**1 m**
Kalınlık (µm)	**540 µm**
Bileşim	**PET**
Ayırıcı astarın bileşimi	**PET**
Tavsiye edilen koşullarda depolama	**3 yıllar**
Depolama sıcaklığı	**5°C-30°C**
Görünür Işık Geçirgenliği	**91%**
Garanti	**2 yıllar**

SERTIFIKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Uygun

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

UV ışınlarına maruz kalma	**Dikkat**

MONTAJ

Montaj Türü	**İç**
Montaj yöntemi	**Kuru**
Montaj sıcaklığıltem	**12°C-38°C**

MONTAJ TALIMATLARI

- Kurulumdan önce camı her zaman Crystal Antistatic Spray (600-ATS) ile iyice temizleyin ve kurulum veya kullanım sırasında antistatik eldiven takın.
- Yalnızca kuru uygulama yapın, asla su veya sabunlu solüsyon kullanmayın.
- Dikkatli taşıyın: filmi düz tutun, bükmeyin ve kenarları koruyun.
- Üst koruyucu astarı kurulumun sonuna kadar yerinde bırakın.
- Çerçevelerin altına veya mekanik gerilime maruz kalan alanlara kurulum yapmayın.
- Birden fazla paneli yan yana kurarken 2-2,5 mm boşluk bırakın.
- Film neme maruz kalıyorsa veya suyla temas riski varsa sızdırmazlık zorunlu değildir, ancak önerilir. Film kenarı boyunca yalnızca nötr, asidik olmayan silikon mastik kullanın.
- Tüm elektrik bağlantıları, kablo şemasına uygun olarak ve önerilen transformatör kullanılarak yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- En iyi dayanıklılık için sürekli ON modundan kaçının ve günlük güç kesintisi sağlayacak bir zamanlayıcı kullanın.

Temizlemeden önce 30 gün bekleyin ve yalnızca mikrofiber bez ile aşındırıcı olmayan ürünler kullanın.

BAKIM TALIMATLARI

E-Film yüzeyini temizlemeden önce kurulumdan sonra 30 gün bekleyin.

Yumuşak, tüy bırakmayan bir mikrofiber bez ve 50/50 oranında seyreltilmiş izopropil alkol çözeltisi veya amonyaksız cam temizleyici gibi hafif bir temizlik ürünü kullanın. İz bırakmamak için tek yönde ve nazikçe silin.

Güç anahtarlarını ve kontrol cihazlarını yalnızca kuru bir bezle temizleyin.

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation