




## ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE

Çizgiler

ALT AİLE

Oluklu

NUMUNELER  
MEVCUT

A5 NUMUNELER

## ÖZELLİKLER

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Genişlik (cm)                      | 152 cm   |
| Uzunluk (m)                        | 30,5 m   |
| Kalınlık (µm)                      | 95 µm    |
| Bileşim                            | PET      |
| Ayrırcı astarın bileşimi           | PET      |
| Tavsiye edilen koşullarda depolama | 3 yıllar |
| Depolama sıcaklığı                 | 5°C-30°C |
| Garanti                            | 5 yıllar |

## SERTİFİKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)  
M1 (NF P92-507)REACH / ROHS  
Uygun

## UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

## UYGULAMA UYUMLULUĞU

UV ışınlarına maruz kalma

Dikkat

## MONTAJ

Montaj Türü

İç

Montaj yöntemi

Islak

Montaj sıcaklığı/tem

12°C-38°C

## MONTAJ TALIMATLARI

- Kurulumdan önce camı iyice temizleyip yağdan arındırın ve tüm toz, yağ ve kalıntıları giderin.
- Bu dekoratif filmin kurulumu, standart cam filmi kurulumundan farklı olan AB|AB yöntemine her zaman uygun olmalıdır.
- Filmi gerekli ölçülerde kesin, ardından camı ve filmin yapışkan tarafını 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanılarak hazırlanmış uygulama solüsyonuyla ıslatın.
- Filmi dikkatlice konumlandırın ve uygun bir silecek (150-060 / 150-062) kullanarak uygulama sıvısını ve havayı merkezden kenarlara doğru çalışarak giderin.
- Kurulum ve özellikle sileceğin hareketi, tasarım çizgileriyle her zaman aynı yönde olmalıdır. Ters yönde yapılan uygulama suyu hapsederek giderilmesini zorlaştırabilir.
- Fazla filmi düzgünce kesin ve filmin doğal olarak kurumasını bekleyin. Kuruma sırasında küçük su kabarcıkları veya hafif bir bulanıklık kalabilir; yapıştırıcı sertleştikçe bunlar kademeli olarak kaybolacaktır.

## BAKIM TALIMATLARI

Rutin temizlik için 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanın. Filmi yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez veya süngerle temizleyin.

Kurulumdan sonraki ilk ay boyunca filmi temizlemeyin ve film üzerine çıkartma, etiket, bant veya başka yapışkan malzemeler uygulamayın.

Yüzeye zarar verebilecek aşındırıcı ürünlerden, ovma pedlerinden ve keskin nesnelerden kaçının.