



ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE

Çizgiler

ALT AİLE

Oluklu

NUMUNELER
MEVCUT

A5 NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik (cm)	152 cm
Uzunluk (m)	30,5 m
Kalınlık (µm)	95 µm
Bileşim	PET
Ayrılcı astarın bileşimi	PET
Tavsiye edilen koşullarda depolama	3 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Garanti	5 yıllar

SERTİFİKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)REACH / ROHS
Uygun

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

UV ışınlarına maruz kalma

Dikkat

MONTAJ

Montaj Türü

İç

Montaj yöntemi

Islak

Montaj sıcaklığı/tem

12°C-38°C

MONTAJ TALİMATLARI

- Kurulumdan önce camı iyice temizleyip yağdan arındırın ve tüm toz, yağ ve kalıntıları giderin.
- Bu dekoratif film her zaman standart cam filmi kurulumundan farklı olan AB|AB yöntemine göre uygulanmalıdır.
- Filmi gerekli ölçülerde önceden kesin, ardından camı ve filmin yapışkan tarafını Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanılarak hazırlanan ve 6 ml/l su oranında seyreltilen uygulama solüsyonuyla ıslatın.
- Filmi dikkatlice yerleştirin ve uygun bir rakle (150-060 / 150-062) ile uygulama sıvısını ve havayı merkezden kenarlara doğru çalışarak çıkarın.
- Kurulum ve özellikle raklenin hareketi her zaman desen çizgileriyle aynı yönde olmalıdır. Ters yönde yapılan bir uygulama suyu hapsedebilir ve suyun çıkarılmasını zorlaştırabilir.
- Fazla filmi düzgünce kesin ve filmin doğal olarak kurumasını bekleyin. Kuruma süresince küçük su kabarcıkları veya hafif bir pus kalabilir; bunlar yapıştırıcı kürlendikçe yavaş yavaş kaybolur.

BAKIM TALİMATLARI

Rutin temizlik için 6 ml/l su oranında seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanın. Filmi yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez veya süngerle temizleyin.

Kurulumdan sonraki ilk ay boyunca filmi temizlemeyin ve film üzerine çıkartma, etiket, bant veya başka yapıştırıcılar uygulamayın.

Yüzeye zarar verebilecek aşındırıcı ürünlerden, ovma süngerlerinden ve keskin nesnelerden kaçının.