



## ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

| AİLE         | Renk     | ALT AİLE     | Temel |
|--------------|----------|--------------|-------|
| SON İŞLEMLER | Standart | YÜZEY EFEKTİ | Mat   |

## NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM  
NUMUNELER

## ÖZELLİKLER

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Genişlik                           | 122 cm                            |
| Uzunluk                            | 50 m                              |
| Kalınlık                           | 210 µm                            |
| Ürün ağırlığı                      | 250 - 300 g/m²                    |
| Bileşim                            | PVC                               |
| Yapıştırıcı türü                   | Hava tahliye sistemli akrilik PSA |
| Garanti                            | 10 yıllar                         |
| Depolama sıcaklığı                 | 5°C-30°C                          |
| Tavsiye edilen koşullarda depolama | 3 yıllar                          |
| Desen yönü                         | Görünmez                          |

## PERFORMANS

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Çizilme direnci           | Orta          |
| Leke direnci              | Geçti         |
| Termal direnç             | Geçti         |
| Suya ve neme dayanıklılık | Geçti         |
| Işık haslığı              | Test Edilmedi |
| Yapışma                   | Geçti         |
| Antibakteriyel özellikler | Geçti         |
| Boyutsal stabilite        | 0.25 mm       |
| Yıkanebilirlik            | Geçti         |

## SERTİFİKALAR

|                            |                              |                                      |                                                     |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Uygun | REACH / ROHS<br>Uygun        | YANGIN SINIFI (EN13501-1)<br>C-s2,d0 | UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER<br>(EN16516) - A+<br>Uygun |
| KISITLI MADDELER<br>Uygun  | IMO/MED MODÜL B - E<br>Uygun | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Uygun        | EPD MEVCUT<br>Mevcut                                |

## UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

## UYGULAMA UYUMLULUĞU

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Esneyebilir                                 | Evet                       |
| Uygun olduğu alanlar                        | İç                         |
| Suyla doğrudan temas eden alanlar           | Evet                       |
| Paneller boyunca desen sürekliliği          | Evet                       |
| Kusurlu yüzeyler                            | Evet, dikkatli olunmalıdır |
| Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler | Evet, dikkatli olunmalıdır |

## MONTAJ

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Montaj Türü                  | İç        |
| Montaj yöntemi               | Kuru      |
| Montaj sıcaklığı/tem         | 12°C-38°C |
| Montaj yöntemi (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## MONTAJ TALİMATLARI

- Cover Styl® filmini temiz, kuru ve tozsuz bir ortamda, ortam ve yüzey sıcaklığı 12 °C ile 38 °C arasında olacak şekilde uygulayın. Yüzey pürüzsüz, sağlam, temiz ve kuru olmalı; toz, yağ, silikon, balmumu ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.
- Yüzey kusurlarını giderin ve özellikle bilinmeyen veya işlem görmüş yüzeylerde mutlaka bir yapışma testi gerçekleştirin. Gözenekli veya emici yüzeyler özel bir hazırlık ve tüm yüzeye astar uygulanmasını gerektirebilir.
- Filmi, keçeli uygun bir rakle kullanarak kuru şekilde uygulayın. Havayı uzaklaştırmak ve homojen yapışma sağlamak için kademeli olarak ilerleyin.
- Filmi kavisler ve karmaşık şekiller etrafında şekillendirmek için ısı kullanın, ancak aşırı germe veya aşırı ısıtmadan kaçının.
- Birden fazla tabaka uygulamadan önce filmin yönünü, desen tekrarını ve doğru birleştirme veya bindirme yöntemini kontrol edin.
- Keskin bıçaklar kullanın ve yüzeye zarar vermeyin. Uygulama sonrasında kenarları, birleşim yerlerini ve genel son görünümü kontrol edin. Yüzey hazırlığı, astar seçimi ve uygulama teknikleri için Cover Styl Technical Manual belgesinin en güncel sürümüne başvurun.

## BAKIM TALİMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisit veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.

SİMÜLATÖR

# PROJENİZİ SANİYELER İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.  
Karar vermeden önce sonucu görün.

