



ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE	Çelik	ALT AİLE	İşıltılı
SON İŞLEMLER	Prestij	YÜZEY EFEKTİ	Metalik

NUMUNELER
MEVCUTPREMIUM
NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik	122 cm
Uzunluk	30 m
Kalınlık	230 µm
Ürün ağırlığı	305 g/m²
Bileşim	PET
Yapıştırıcı türü	Hava tahliye sistemli akrilik PSA
Garanti	5 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Tavsiye edilen koşullarda depolama	1 yıllar
Desen yönü	Görünmez

PERFORMANS

Çizilme direnci	Orta
Leke direnci	Test Edilmedi
Termal direnç	Test Edilmedi
Suya ve neme dayanıklılık	Test Edilmedi
Işık haslığı	Test Edilmedi
Yapışma	Test Edilmedi
Antibakteriyel özellikler	Test Edilmedi
Yıkanebilirlik	Test Edilmedi

SERTİFİKALAR

CE (CPR 305/2011) Uygun	REACH / ROHS Uygun	YANGIN SINIFI (EN13501-1) C-s1,d0	UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (EN16516) - A+ Test Edilmedi
KISITLI MADDELER Test Edilmedi	IMO/MED MODÜL B - E Test Edilmedi	RAIL (EN45545-2, R1) Test Edilmedi	EPD MEVCUT Mevcut değil

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Esneyebilir	Uygun değil
Uygun olduğu alanlar	İç
Suyla doğrudan temas eden alanlar	Evet
Paneller boyunca desen sürekliliği	Evet
Kusurlu yüzeyler	Uygun değil
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır

MONTAJ

Montaj Türü	İç
Montaj yöntemi	Kuru
Montaj sıcaklığı/tem	12°C-38°C
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTAJ TALİMATLARI

- Yalnızca tamamen temiz ve uygun şekilde hazırlanmış bir alt tabakaya, temiz bir kurulum ortamında uygulayın.
- Kenarları veya sivri kenarları sararken filmi ısıtın ve esnekliği artırmak, kenarlar boyunca hava kanalı riskini azaltmak için katlama sırasında sabit bir sıcaklık koruyun.
- AU01 ve AU02 için çizilme riskini azaltmak üzere yumuşak keçe silecek kullanın.
- Kurulum sırasında toz veya kırıntıyı gidermek için filmi kaldırmazın gerekirse dikkatli davranın; aşırı müdahale geri döndürülemez izler bırakabilir.
- Mirror film: özel yapısı nedeniyle yalnızca düz yüzeylere uygulayın; malzemeyi kenar veya köşeler üzerinden bükmeyin, katlamayın veya sarmayın.
- Bindirmeyi doğrudan film üzerinde keserken, yüzeyin ayrışması riskini azaltmak için alanı önceden maskeleme bandıyla koruyun.

BAKIM TALİMATLARI

AU01 / AU02 ve Mirror için yüzeyin çizilme riskini azaltmak amacıyla daima temiz, yumuşak ve ince dokulu bir mikrofiber bez kullanın. Surface Cleaner veya uygun bir alkol bazlı temizlik ürünüyle temizleyin. Sıvıların veya temizlik ürünlerinin film üzerinde kurumasına izin vermeyin; görünür leke veya iz bırakabilirler. Nazıkçe silin ve yüzeyi temiz bir mikrofiber bezle hemen kurutun.

SIMÜLATÖR

PROJENİZİ SANİYELER İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.
Karar vermeden önce sonucu görün.

