



ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE Renk ALT AİLE Şeffaf

NUMUNELER
MEVCUT

A5 NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik (cm)	152 cm
Uzunluk (m)	30.5 m
Kalınlık (µm)	40 µm
Bileşim	PET
Ayrıcı astarın bileşimi	PET
Tavsiye edilen koşullarda depolama	3 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Garanti	5 yıllar

SERTİFİKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Uygun

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

UV ışınlarına maruz kalma

Hayır

MONTAJ

Montaj Türü

İç

Montaj yöntemi

Islak

Montaj sıcaklığı/tem

12°C-38°C

MONTAJ TALİMATLARI

- Kurulumdan önce camı iyice temizleyip yağdan arındırın ve tüm toz, yağ ve kalıntıları giderin.
- Filmi gerekli ölçülerde kesin, ardından camı ve filmin yapışkan tarafını 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanılarak hazırlanmış uygulama solüsyonuyla ıslatın.
- Filmi dikkatlice konumlandırın ve uygun bir silecek kullanarak uygulama sıvısını ve havayı merkezden kenarlara doğru çalışarak giderin.
- Fazla filmi düzgünce kesin ve filmin doğal olarak kurumasını bekleyin. Kuruma sırasında küçük su kabarcıkları veya hafif bir bulanıklık kalabilir; yapıştırıcı sertleştikçe bunlar kademeli olarak kaybolacaktır.

BAKIM TALİMATLARI

Rutin temizlik için 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanın. Filmi yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez veya süngerle temizleyin.

Kurulumdan sonraki ilk ay boyunca filmi temizlemeyin ve film üzerine çıkartma, etiket, bant veya başka yapışkan malzemeler uygulamayın.

Yüzeye zarar verebilecek aşındırıcı ürünlerden, ovma pedlerinden ve keskin nesnelerden kaçının.