



ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AILE **Taş**
YÜZEY EFEKTI **Mat**

ALT AILE **Mermer**

NUMUNELER
MEVCUT

A5 NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik	122 cm
Uzunluk	50 m
Kalınlık	220 µm
Ürün ağırlığı	195 g/m²
Bileşim	PP
Yapıştırıcı türü	Hava tahliye sistemli akrilik PSA
Garanti	5 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Tavsiye edilen koşullarda depolama	2 yıllar
Desen yönü	Görünmez

PERFORMANS

Çizilme direnci	Yüksek
Leke direnci	Test Edilmedi
Termal direnç	Test Edilmedi
Suya ve neme dayanıklılık	Test Edilmedi
Işık haslığı	Test Edilmedi
Yapışma	Geçti
Antibakteriyel özellikler	Test Edilmedi
Yıkanabilirlik	Test Edilmedi

SERTİFİKALAR

CE (CPR 305/2011) Uygun	REACH / ROHS Uygun	YANGIN SINIFI (EN13501-1) B-s1,d0	UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (EN16516) - A+ Uygun
KISITLI MADDELER Test Edilmedi	IMO/MED MODÜL B - E Test Edilmedi	RAIL (EN45545-2, R1) Test Edilmedi	EPD MEVCUT Mevcut değil

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Esneyebilir	Uygun değil
Uygun olduğu alanlar	İç
Suyla doğrudan temas eden alanlar	Evet
Paneller boyunca desen sürekliliği	Evet, dikkatli olunmalıdır
Kusurlu yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır

MONTAJ

Montaj Türü	İç
Montaj yöntemi	Kuru
Montaj sıcaklığı/İtem	12°C-38°C
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	ABAB

MONTAJ TALİMATLARI

- PVC Free film yüksek yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcı içerir. Sert ve uygun şekilde hazırlanmış yüzeylerde normalde primer gerekmez. Uygun yapışmayı sağlamak için bindirme alanlarında Primer PRO gerekebilir.
- Film standart PVC filmlerden daha incedir; bu nedenle alt tabakanın dikkatli hazırlanması özellikle önemlidir. Yüzey kusurları veya renk farklılıkları kurulumdan sonra görünür kalabilir.
- Yapışkanın yapısı nedeniyle sökme sırasında alt tabakada yapışkan kalıntısı kalabilir. Geçici uygulamalarda bu riski azaltmak için ürünü çıkarılabilir veya düşük maliyetli bir film üzerine uygulamayı düşünün.
- Kenarları veya sivri kenarları sararken filmi ısıtın ve esnekliği artırmak, kenarlar boyunca hava kanalı riskini azaltmak için katlama sırasında sabit bir sıcaklık koruyun.
- Kurulum sırasında veya sonrasında filmi aşırı ısıya maruz bırakmayın; bu durum çatlamaya yol açabilir.
- Önemli: Kurulumdan önce malzemeyi ve yapışmayı daima amaçlanan alt tabaka üzerinde test edin ve yüzey hazırlığı ve uygulama prosedürleri için standart Cover Styl' Installation Guidelines'i izleyin.

BAKIM TALİMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisit veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.

SİMÜLATÖR

PROJENİZİ SANİYELER İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.
Karar vermeden önce sonucu görün.

